

Part No: RJ2-1818-02

通道1:DC-18GHz,通道2:DC-18GHz, SMA Female , 双通道旋转关节, two channel

电气特性 ELECTRICAL:

	通道1	通道2
工作频率 Frequency	DC-18GHz	DC-18GHz
插损 Insertion Loss	≤0.4dB@8GHz ≤1dB@18GHz	≤0.75dB@4GHz ≤1.5dB@8GHz ≤2.5dB@12GHz ≤3.0dB@18GHz
插损360度变化 Insertion Loss WOW	≤0.05dB	≤0.1dB@4GHz ≤1.5dB@18GHz
驻波 VSWR	1.35:1@8GHz 1.75:1@18GHz	≤2.0:1@4GHz ≤3.0:1@8GHz ≤3.5@12GHz ≤4.5@18GHz
驻波360度变化 VSWR WOW	0.05	≤0.1@4GHz ≤2.0@18GHz
耐功率 Power	50 W CW @1GHz 2KW Peak	
隔离 Isolation	≥50dB	



机械特性 MECHANICAL :

转动速度: 200rpm (Typ)
500rpm (Max)

启动力矩: ≤ 15 OZ-IN

材质: 不锈钢

温度范围: -40° C - +70° C

接口: SMA-Female

相对湿度: 0 ~ 90%

外形尺寸Outline Drawing:

